

ACCESSOIRES STANDARDS

Chaque TRIMOS VERTICAL AUTOMATIC est livré avec les accessoires suivants:

Support palpeur (TV 1) et palpeur à bille $\varnothing$ 8 mm (TV 1.1), palpeur fixe à bille $\varnothing$ 8 mm en métal dur (TV 11), support palpeur avec palpeur à bille $\varnothing$ 8 mm interchangeable (TV 13), douille de réduction (TV 1.2) pour l'utilisation d'indicateurs à levier avec tige $\varnothing$ 8 mm ou $\frac{1}{4}$ ", câble réseau, tuyau d'air comprimé avec raccord, fusible, housse de protection, mode d'emploi, certificat de contrôle et de garantie.



Palpeur fixe, longueur de la tige 70 mm, surface de mesure $\varnothing$ 15 mm.

N° de commande:
surface de mesure en acier: **TV 6**
surface de mesure en métal dur: **TV 6 M**



Palpeur spécial avec cale-étalon en métal dur 20 mm ou 1".

N° de commande:
avec cale-étalon 20 mm: **TV 10**
avec cale-étalon 1": **TV 10 E**



Palpeur fixe à bille $\varnothing$ 8 mm en métal dur, longueur de la tige 80 mm.

N° de commande: **TV 11**



Palpeur fixe à goupille interchangeable, $\varnothing$ de l'alésage 6 mm, longueur de la goupille 30 mm, longueur de la tige 80 mm.

N° de commande: **TV 12**



Support palpeur avec palpeur à bille $\varnothing$ 8 mm interchangeable, $\varnothing$ de l'alésage 10 mm, palpeur à bille avec méplat dessous.

N° de commande: **TV 13**



Jauge d'étalonnage pour cônes et appareils de centrage (distance de la base au centre de l'alésage: $50 \text{ mm} \pm 1 \mu\text{m} / 2'' \pm .00004''$) et pour la détermination de la constante du palpeur (distance de la base à l'élément à surfaces de mesure supérieures et inférieures: $100 \text{ mm} \pm 2 \mu\text{m} / 2'' \pm .00008''$) 3 appuis en métal dur.

N° de commande:
Métrique : **TV 4**
Pouces : **TV 4 E**



Cône de centrage pour mesure d'entr'axes d'alésages $\varnothing$ 0-18 mm.

N° de commande: **TV 2**



Jeu de cônes de centrage pour mesure d'entr'axes de petits alésages se composant de: une tige-support de 150 mm de long en acier trempé, rectifié avec cône intérieur 2° (TV 2 S 1), cône $\varnothing$ 0-15 mm (TV 2 S 2), cône $\varnothing$ 14-20 mm (TV 2 S 3), cône $\varnothing$ 18-24 mm (TV 2 S 4), cône $\varnothing$ 23-30 mm (TV 2 S 5). Autres diamètres sur demande.

N° de commande: **TV 2 S**
(jeu complet)



Jauge d'étalonnage pour cônes, appareils de centrage et pour la détermination de la constante du palpeur (distance de la base au centre de l'alésage et à l'élément à surfaces de mesures supérieures et inférieures: $300 \text{ mm} \pm 2 \mu\text{m} / 12'' \pm .00008''$). 3 appuis en métal dur.

N° de commande:
Métrique : **TV 4/300**
Pouces : **TV 4/12"**



Appareil de centrage pour mesure d'entr'axes de $\varnothing$ 10-75 mm utilisable avec des rallonges.

N° de commande: **TV N 3**
Rallonges (surface de contact en métal dur)
75-100 mm **TV N 3/100**
100-125 mm **TV N 3/125**
125-150 mm **TV N 3/150**
150-175 mm **TV N 3/175**
175-200 mm **TV N 3/200**
(Des rallonges de plus grande capacité sont livrables.)

ACCESSOIRES STANDARDS



Support pour petits palpeurs, longueur 100 mm, Ø de la tige 10 mm, Ø de l'alésage 4 mm.

N° de commande: **TV 7**

N° de code

Palpeur biseauté, longueur 25 mm **TV 7.1**

Palpeur à bille Ø 3 mm, longueur 25 mm **TV 7.2**

Palpeur à goupille Ø 2 mm, longueur 25 mm **TV 7.3**

Palpeur à plateau Ø 5 mm, longueur 25 mm **TV 7.4**



Support articulé, longueur des bras 200 mm et 120 mm, Ø de l'alésage 10 mm.

N° de commande: **TV 8**
(avec palpeur)



Support pour indicateurs à levier, palpeurs électroniques, etc. Tige Ø 10 mm et 70 mm de long. Ø de l'alésage 8 mm ou 1/4".

N° de commande: **TV 9**

Ø de l'alésage 8 mm: **TV 9**

Ø de l'alésage 1/4": **TV 9 E**



Imprimante TRIMOS-Kern (Interface incorporée).

N° de commande: **TV P**

Interface pour TVD 800 A/1100 A/1300 A et tous les appareils compatibles avec IEC-625/IEEE-488 (HP/IB/GPIB).

N° de commande: **TVIA**

Câble de connexion IEC-625 (25 pôles) à IEC (25 pôles).

N° de commande: **TVIA-1**

Câble de connexion IEC-625 (25 pôles) à IEEE (24 pôles).

N° de commande: **TVIA-2**

Coffret en bois pour accessoires standards.

N° de commande: **TVC**



Interface pour TVD 800 A/1100 A/1300 A et tous les appareils compatibles avec RS 232.

N° de commande: **TVA-RS**



Rehausse, 300 mm, pour VERTICAL TVD 800 A, avec 6 appuis en métal dur et prise pour air comprimé. (Parallélisme: erreur max. 0,003 mm.)

N° de commande: **TVR 300**



Rehausse, 500 mm, pour VERTICAL TVD 1300 A, avec 6 appuis en métal dur et prise pour air comprimé. (Parallélisme: erreur max. 0,003 mm.)

N° de commande: **TVR 500**



TRIMOS VERTICAL STANDARD, voir prospectus séparé.

N° de commande:

Capacité de mesure 0-805 mm: **TVD 500**

Capacité de mesure 0-1325 mm: **TVD 1000**



TRIMOS SA

Fabrique d'instruments de mesure de précision

3, rue Centrale

CH-1022 CHAVANNES (Suisse)

Tél. (021) 635 47 74 - Télex 454 054 jeca - Fax (21) 635 93 57



TRIMOS-SYLVAC

METROLOGIE



Representant Trimos Sylvac Metrologie
region Sud Ouest

Jean Louis MENEGON

tel 06 76 08 96 83

mail : jlouismenegon@aol.com